



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STRANGE

## petit 2.0 LED

163561W3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

### ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Signaalwit

IP20

Interieur

1080 lm

RAL 9003<sup>a</sup>

### LED

2700 K

### OPTISCH

Flood

### FYSISCH

Lengte 102 mm

Width 51 mm

Height 52 mm

0.13 kg

Tilt max 25°

Rotation 355°

### ELEKTRISCH

excl. voeding

17 V

LED inset 14 W

350 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

### CUTOUT

Lengte 64 mm


Breedte 117 mm

Min. ceiling thickness 7 mm


Max. ceiling thickness 17 mm

Recessed depth 65 mm

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.



Rechthoekige aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Signaalwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; inbouwdiepte 65 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; lichtkleur 2700 K; CRI 90; 355° draaibaar en 25° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; power supply niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STRANGE petit 2.0 LED

163561W3

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCH

### Driver

TYPE	L · W · H (MM)	SPANNING	ORDERCODE
15W   350mA   25-50V   500mA 20-40V   700mA 14-28,5V	101.5-51-29.5	20 - 40V   25 - 50V	9 0 2 1 8 6 0 1
15W   350 mA   27-42V	102-49-29		9 0 2 2 3 4 0 3
15W   700mA   12-20V	122-41-23	12 - 20V	9 0 2 2 5 5 0 2
16W   350 mA   9-45V	116-40.5-22		9 0 2 4 3 6 0 2
20W   700mA   3-28V	108-52-22	3 - 28V	9 0 2 4 5 6 0 2

## MONTAGE

### Plaasterkit

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
STRANGE petit 2.0	115-64-25	9 0 0 1 7 2 0 5